

CENÍK



Platný od 1. srpna 2015

FUTURA – AUTOKLÁVY TŘÍDY B**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

- 6 sterilizačních programů vč. uživatelského
- 3 testovací programy (Helix test, Vakuum test, Vakuum + Helix kombinovaný test)
- 4.3" barevný dotykový displej
- Frakcionované vakuum (vysoce výkonná vakuová pumpa)
- Fáze vakuového sušení
- LED osvětlení prostoru dvířek
- Protiprachový filtr chrání vnitřní komponenty autoclávu
- Čidlo kvality vody integrované v nádrži
- Ethernetový port RJ45
- USB port pro přenos dat do PC
- RS232 port pro externí tiskárnu
- Rychlospojkový konektor pro přední plnění vodou
- Příprava pro automatické plnění vodou
- Jednoduchý odpadní systém
- Nástrojové tácy z nerezů:
 - B Futura 17 litrů: 5 táců (288 x 188 x 17mm)
 - B Futura 22 litrů: 5 táců (384 x 188 x 17mm)
 - B Futura 28 litrů: 6 táců (384 x 208 x 17mm)
- Rozměry sterilizační komory:
 - B Futura 17 litrů: ø250 x h350mm
 - B Futura 22 litrů: ø250 x h450mm
 - B Futura 28 litrů: ø280 x h450mm
- Vnější rozměry: š480 x v500 x h600mm
- Hmotnost 51 kg (17), 56 kg (22), 58 kg (28)
- Příkon 2.300W

POPIS	Cena v Kč včetně DPH
B Futura 17 litrů	156.750,-
B Futura 22 litrů	176.250,-
B Futura 28 litrů	224.250,-

Ceny jsou včetně montáže u zákazníka kdekoli v ČR, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy včetně protokolu, instalace příslušenství (je-li objednáno spolu s autoclávem).

Zdravotnický prostředek třídy IIb.

Prodávající prohlašuje, že splňuje podmínky Zákona o zdravotnických prostředcích č. 268/2014, je řádně výrobcem proškolen pro prodej (§56 odst.2 písmeno a), servis (§66 odst.2 písmeno b) a provádění bezpečnostně technických kontrol (§65 odst.4 písmeno b) nabízených výrobků.

Prodávající je registrován podle Zákona o zdravotnických prostředcích pod reg. číslem 013346.

CLASSIC – AUTOKLÁVY TŘÍDY B**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

- 6 sterilizačních programů vč. uživatelského
- 3 testovací programy (Helix test, Vakuum test, Vakuum + Helix kombinovaný test)
- Monochromatický grafický displej s fóliovou klávesnicí
- Frakcionované vakuum (standardní vakuová pumpa)
- Fáze vakuového sušení
- Protiprachový filtr chrání vnitřní komponenty autoclávy
- Čidlo kvality vody integrované v nádrži
- USB port pro přenos dat do PC
- RS232 port pro externí tiskárnu
- Rychlospojkový konektor pro přední plnění vodou
- Příprava pro automatické plnění vodou
- Jednoduchý odpadní systém
- Nástrojové tácy z nerez:

 - B Classic 17 litrů: 3 tácy (288 x 188 x 17mm)
 - B Classic 22 litrů: 5 táců (384 x 188 x 17mm)
 - B Classic 28 litrů: 6 táců (384 x 208 x 17mm)

- Rozměry sterilizační komory:

 - B Classic 17 litrů: ø250 x h350mm
 - B Classic 22 litrů: ø250 x h450mm
 - B Classic 28 litrů: ø280 x h450mm

- Vnější rozměry: š480 x v500 x h600mm
- Hmotnost 49 kg (17), 54 kg (22), 56 kg (28)
- Příkon 2.300W

POPIS	Cena v Kč včetně DPH
B Classic 17 litrů	129.250,-
B Classic 22 litrů	148.750,-
B Classic 22 litrů – akce do vyprodání skladových zásob	118.000,-
B Classic 28 litrů	189.750,-

Ceny jsou včetně montáže u zákazníka kdekoli v ČR, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy včetně protokolu, instalace příslušenství (je-li objednáno spolu s autoclávem).

Zdravotnický prostředek třídy IIb.

Prodávající prohlašuje, že splňuje podmínky Zákona o zdravotnických prostředcích č. 268/2014, je řádně výrobcem proškolen pro prodej (§56 odst.2 písmeno a), servis (§66 odst.2 písmeno b) a provádění bezpečnostně technických kontrol (§65 odst.4 písmeno b) nabízených výrobků.

Prodávající je registrován podle Zákona o zdravotnických prostředcích pod reg. Číslem 013346.

CLASSIC – AUTOKLÁVY TŘÍDY S**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

- 6 sterilizačních programů vč. uživatelského
- 1 testovací program (Vakuum test)
- Monochromatický grafický displej s fóliovou klávesnicí
- Jednofázové vakuum
- Fáze vakuového sušení
- USB port pro přenos dat do PC
- RS232 port pro externí tiskárnu
- Jednoduchý odpadní systém
- Nástrojové tácy z nerezů:
 - S Classic 17 litrů: 2 tácy (288 x 188 x 17mm)
 - S Classic 22 litrů: 2 tácy (384 x 188 x 17mm)
- Rozměry sterilizační komory:
 - S Classic 17 litrů: ø250 x h350mm
 - S Classic 22 litrů: ø250 x h450mm
- Vnější rozměry: š480 x v500 x h600mm
- Hmotnost 49 kg (17), 53 kg (22)
- Příkon 2.300W

POPIS	Cena v Kč včetně DPH
S Classic 17 litrů	98.250,-
S Classic 22 litrů	117.750,-

Ceny jsou včetně montáže u zákazníka kdekoli v ČR, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy včetně protokolu, instalace příslušenství (je-li objednáno spolu s autoklávem).

VÝROBNÍK DESTILOVANÉ VODY

- Nezávislý výrobce destilované vody
- Včetně zásobníku destilované vody
- Plně automatický proces vyprodukuje 4 litry destilované vody během 6 hodin
- Vnější rozměry: ø200 x v360mm

POPIS	Cena v Kč včetně DPH
Stillo distiler	5.990,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AUTOKLÁVY FUTURA & CLASSIC

POPIS	B Futura	B Classic	S Classic	Cena v Kč včetně DPH
 <p>PURE 500 DEMINERALIZER Úprava vody reversní osmózou Přímé připojení k autoklávu Vnější rozměry: š461 x v328 x h206 mm</p>	o	o	-	35.700,-
 <p>PURE 100 DEMINERALIZER Úprava vody reversní osmózou Přímé připojení k autoklávu Vnější rozměry: š366 x v365 x h143 mm</p>	o	o	-	17.700,-
 <p>AUTOMATICKÝ DOČERPÁVACÍ SET Externí pumpa pro automatické napouštění destilované vody z většího zásobníku (kanystru)</p>	o	o	-	7.500,-
 <p>VENTILOVÝ SET Automatické napouštění destilované vody z tlakového zdroje (rozvodu, jiného výrobku apod.)</p>	o	o	-	4.500,-
 <p>SET PŘEDNÍHO PLNĚNÍ Kanystr s rychlospojku pro přední plnění destilovanou vodou (při nepřístupném poklopu nádrže)</p>	o	o	-	900,-
 <p>EXTERNÍ STANDARDNÍ TISKÁRNA Tisk sterilizačních reportů na termo-papír, připojení RS232</p>	o	o	o	12.300,-
 <p>EXTERNÍ TISKÁRNA ŠTÍTKŮ Tisk samolepicích štítků pro označení vysterilizované náplně autoklávu</p>	o	-	-	32.700,-
 <p>WIFI SET Modul pro bezdrátové připojení do sítě</p>	o	-	-	7.500,-

„o“ = příslušenství za příplatek

„-“ = není možné dokoupit

MILLSEAL+ EVO automatická svařovačka obalů**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

- Elektronické ovládání svařování
- Digitální displej s fóliovou klávesnicí
- Automatická příprava sáčků s předvolbou délky a množství sáčků
- 2 volitelné programy (nastavení množství a délky sáčků)
- 12mm šířka sváru
- Délka sváru až do 300mm
- Max. Průměr role 200mm
- Integrovaný držák rolí
- 4 vymezovače rolí
- Kapsa pro hromadnou přípravu sáčků
- Vnější rozměry: š474 x v200 x h374 mm
- Hmotnost: 8kg
- Příkon: 150W

POPIS

MILLSEAL EVO

Cena v Kč včetně DPH**56.400,-****MILLSEAL+ manuální svařovačka obalů****TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

- Elektronická kontrola svařování
- 12mm šířka sváru
- Délka sváru až do 300mm
- Integrovaný držák rolí
- 4 vymezovače rolí
- Vnější rozměry: š474 x v200 x h374 mm
- Hmotnost: 5kg
- Příkon: 150W

POPIS

MILLSEAL+




Cena v Kč včetně DPH**19.800,-**

MILLSEAL ROLLING automatická rotační svařovačka obalů**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

- Elektronická kontrola svařování
- LCD monochromatický displej s fóliovou klávesnicí
- Kontinuální svařovací proces
- 15mm šířka vícenásobného sváru
- Manuální nastavení šířky kraje
- Nastavitelná teplota svařování
- Rychlost svařování 10m/min
- Možnost verze s integrovanou tiskárnou
- Vnější rozměry: š512 x v145 x h236 mm
- Hmotnost: 10kg
- Příkon: 600W

POPIS	Cena v Kč včetně DPH
MILLSEAL ROLLING	68.700,-
MILLSEAL ROLLING s integrovanou tiskárnou	88.500,-

MILLSEAL ROLLING - příslušenství

POPIS	Cena v Kč včetně DPH
 <p>PRACOVNÍ DESKA Z NEREZOVÉ OCELI Robustní a praktická, neocenitelný pomocník při každodenním balení. Rozměry: š680 x h250mm.</p>	7.200,-
 <p>VÁLEČKOVÁ DESKA NEREZ Vhodná pro balení velkých a/nebo těžkých předmětů. Rozměry: š680 x h250mm.</p>	13.500,-
 <p>MANUÁLNÍ ŘEZAČKA S INTEGROVANÝM DRŽÁKEM ROLÍ Možnost umístit horizontálně (na stůl) i vertikálně (na zeď). Rozměry: š475 x h335mm.</p>	20.700,-

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

POPIS		Cena v Kč včetně DPH
	FILTRAČNÍ ELEMENTY pro demineralizer Pure 100 (2 kartuše). Životnost cca 120 litrů	2.100,-
	FILTRAČNÍ ELEMENTY pro demineralizer Pure 500 (5 kartuší). Životnost cca 800 litrů	10.710,-
	BAKTERIOLOGICKÝ FILTR pro autoklávy Mocom	395,-
	AKTIVNÍ UHLÍ pro destilační přístroje STILLO. Balení 12ks sáčků.	735,-
	TST HELIX test průniku páry v tzv. malých sterilizátorech s procesem typu B o objemu komory 10-60 l. Sestává ze zkušební tělíska Helix a proužku s indikátorem. Obsah: 250ks indikátorů + 1ks Helix zkušební tělíska.	5.627,-
	INDIKÁTOR PRO PARNÍ STERILIZACI Universální indikátory pro parní sterilizaci. Jsou vhodné pro kontrolu účinnosti parní sterilizace baleného i nebaleného materiálu a nástrojů v rozsahu teplot 121 °C až 134 °C. Obsah: 480 cyklů	526,-